

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 476 484 A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: **91115259.3**

(51) Int. Cl.⁵: **H01M 10/50**

(22) Anmeldetag: **10.09.91**

(30) Priorität: **21.09.90 DE 4029901**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
25.03.92 Patentblatt 92/13

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

(71) Anmelder: **Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH**
Theodor-Stern-Kai 1
W-6000 Frankfurt/Main 70(DE)

(72) Erfinder: **Böhm, Harald, Dr.nat,Dr.**
Auf der Platt 38
W-6246 Glashütten 1(DE)
Erfinder: **Beyermann, Gerd, Ing.**
Uhlandstrasse 6
W-7905 Dietenheim(DE)
Erfinder: **Bulling, Markus, Dipl.-Phys.**
Dittmarstrasse 31
W-7950 Biberach(DE)

(74) Vertreter: **Amersbach, Werner, Dipl.-Ing. et al**
Licentia Patent-Verwaltungs-GmbH
Theodor-Stern-Kai 1
W-6000 Frankfurt 70(DE)

(54) **Hochenergiebatterie.**

(57) Bei einer Hochenergiebatterie mit einer Vielzahl von Einzelzellen in einem von einem Kühlmedium durchströmten Gehäuse wird vorgeschlagen, das Kühlmedium so zu führen, daß es nur eine oder beide Stirnseiten der Zellen wärmemäßig beeinflusst.

EP 0 476 484 A2

Die Erfindung betrifft eine Hochenergiebatterie nach dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.

Hochenergiebatterien wie z.B. Na/NiCl₂- oder Na/S-Batterien arbeiten bei Temperaturen zwischen 250 und 400°C. Diese Batterien sind aus einzelnen rohrförmigen Zellen aufgebaut. Die einzelnen Zellen einer Batterie sollen auf gleicher Temperatur gehalten werden damit die Zell-Innenwiderstände gleich sind. Unterschiedliche Innenwiderstände würden zu unterschiedlichen Belastungen der einzelnen Zellen führen und damit zu unterschiedlichen Lade- und Entladezuständen der Zellen. Ungleichmäßigkeiten in den Ladezuständen innerhalb der Batterie können zu einer Lebensdauerminderung der Batterie führen.

Während eines Entladungszyklus solcher Batterien werden vor allem die inneren Bezirke der Batterie stärker erwärmt als die äußeren, da über das Gehäuse ein Wärmeabfluß gegeben ist. Während des Ladens sind vor allem die Zellen, die neben der elektrischen Heizung angeordnet sind, auf höherer Temperatur als Zellen, die weiter davon entfernt sind.

Der Innenwiderstand der Zellen führt beim Entladen zu einer Wärmeentwicklung innerhalb der Batterie. Dies kann am Beispiel einer 27kWh-Batterie mit einer Spannung von 150V und einer Kapazität von 180Ah erläutert werden:

Während einer 2-Stunden-Entladung, d.h. einer Entladung mit einem Strom von 90A muß eine Verlustleistung von ca. 2kW ständig abgeführt werden. Ein Teil der Verlustleistung kann durch die Wärmekapazität der Batterie aufgefangen werden, der Rest muß mittels einer Kühlung aus der Batterie transportiert werden.

In den Schriften DE-OS 32 47 969, 26 10 222 und 28 35 550 z.B. werden verschiedene Möglichkeiten zur Kühlung solcher Batterien beschrieben. Allen diesen Vorschlägen ist gemeinsam, daß das Kühlmittel entlang der Zellen vorbeistreicht und so die Wärme an der gesamten Oberfläche der Zelle ausgetauscht wird. Diese Anordnungen tragen wenig dazu bei, einen Temperatursausgleich zwischen den einzelnen Zellen der Batterie zu schaffen. Der nur sehr langsam stattfindende Temperatursausgleich führt zu ungleichmäßigen Belastungen. Ein weiterer Nachteil dieser Kühlanordnungen ist ihre Kompliziertheit. So wird laut der Anmeldung ein spezielles Verteilersystem in die Batterie eingebaut, um eine gleichmäßige Luftführung entlang der Zellen zu erreichen. Die Luftverteilung innerhalb der einzelnen Kanäle zwischen den Zellen ist nicht exakt zu berechnen und muß experimentell optimiert werden. Ändern sich die Verhältnisse innerhalb der Batterie (zum Beispiel durch unterschiedliche Wärmeabfuhr über die Wände der Batterie), so muß die Luftverteilung erneut optimiert werden damit wieder eine gleichmäßige Tempera-

turverteilung gegeben ist. Ebenso muß die Geometrie z.B. einer Verteilerplatte bei jeder Konstruktionsänderung neu festgelegt werden.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Batterie der eingangs genannten Art anzugeben, bei der die Verlustwärme bei der Entladung der Batterie abgeführt wird, eine gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb der Batterie über alle Zellen hinweg beim Laden, Stillstand und Entladen gewährleistet ist und die einfach an geänderte Batteriegeometrien anpaßbar ist.

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des Patentanspruches 1 angegebenen Merkmale gelöst.

Überraschenderweise hat sich in Versuchen herausgestellt, daß eine Abführung der Verlustwärme nicht über die gesamte Oberfläche der rohrförmigen Zelle erfolgen muß, sondern es vielmehr völlig ausreicht, wenn das Kühlmedium bzw. das Medium für den Temperatursausgleich nur ein oder beiden Enden der rohrförmigen Zelle umströmt. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß ein Medium zur Wärmeabführung bzw. zum Temperatursausgleich nur das obere und/oder untere Ende der rohrförmigen Einzelzellen umströmt.

Anhand der in den Figuren 1-6 schematisch dargestellten vereinfachten Ausführungsbeispiele wird die Erfindung nachfolgend näher erklärt. Die vereinfacht dargestellte Batterie zeigt lediglich 8 einzelne hochkant stehende Zellen 1, die in zwei nebeneinanderliegenden Viererreihen innerhalb eines Gehäuses 2 angeordnet sind. Die eingezeichneten Pfeile geben die Strömungsrichtungen des die erwünschte Temperatur einregulierenden Mediums wieder. Das Gehäuse ist in bekannter Weise wärmeisolierend ausgebildet. Die Zellen 1 sind bevorzugt stabförmig ausgebildet.

In einer Hochenergiebatterie mit stabförmigen Zellen, die dicht gepackt sind, entsteht bei einer Speicherfähigkeit von 27kWh und bei 2-stündiger Entladung eine Verlustleistung von ca. 2kW. Diese Verlustleistung wird über das gesamte Volumen der Einzelzellen erzeugt. Die Wärme, die aufgrund der Verlustleistung entsteht, muß abgeführt werden, damit sich die Batterietemperatur nicht beliebig erhöht. Dies kann einfach dadurch geschehen, daß die Zellen in einen rechteckigen Batteriekasten eingestellt sind und daß die Luft von einem Ende zum anderen in Längsrichtung über die Zellen geblasen wird (Abbildung 1). Bei dieser Anordnung kühlen die Zellen am Lufteinlaß stärker ab als am Auslaß. Für die Abführung der 2kW ist ein Luftstrom <50m³/h erforderlich. Dabei wird angenommen, daß sich die Luft vom Einlaß zum Auslaß um ca. 150 Kelvin erwärmt.

Die Temperaturdifferenz zwischen Einlaß- und Auslaßseite kann dadurch verringert werden, daß die Luft nicht in Längsrichtung, sondern in Quer-

richtung die Batterie durchströmt (Abbildung 2).

Eine noch gleichmäßigere Temperaturverteilung kann man dadurch erreichen, daß die Luft auf einer Seite im unteren Teil der Batterie einströmt und auf derselben Seite im oberen Teil wieder ausströmt oder umgekehrt. Die Luftführung über das Zellenpaket erfolgt dann in der Form, daß die Luft unter den Zellen zum Ende der Batterie, dann an der Rückseite nach oben geführt wird und über das Zellenpaket zur Einlaßseite geleitet wird (Abbildung 3) oder umgekehrt. Dabei werden die Zellen 2 an der Rückseite zweckmäßig an ihrer Mantelfläche gegen einen Wärmekontakt mit dem auf- bzw. abströmenden Medium isoliert, um sicherzustellen, daß auch diese hinteren Zellen ebenfalls nur an ihren Enden von dem Medium wärmemäßig beeinflusst werden. An der Einlaßseite werden die Zellen an der Unterseite stärker gekühlt, da hier die Temperatur der Luft bzw. des Kühlmediums am niedrigsten ist. An der oberen Seite werden diese Zellen weniger gekühlt, da die Luft hier bereits auf einer höheren Temperatur ist. Durch diese Luftführung wird eine weitgehend gleichmäßige Wärmeabfuhr über alle Zellen erreicht.

Bei den in den Figuren 1 bis 3 angegebenen Luftführungsarten hat man eine weitgehend gleichmäßige Strömung unter bzw. über den Zellen hinweg. Der Aufbau einer Batterie mit dieser Luftführung ist relativ einfach, da lediglich unterhalb des Zellenpaketes und im rückwärtigen Teil der Batterie und zwar bevorzugt über die gesamte Breite der Batterie Raum für die Luftführung geschaffen werden muß. Oberhalb der Zellen ist aufbaubedingt ein Raum gegeben, so daß das Medium über die Zellen streichen kann. Das Prinzip dieser Kühlung ist auch beliebig an verschiedene Batteriegeometrien anpaßbar, d.h. auch quadratische Batterien bzw. sehr lange Batterien können in dieser Weise einfach mit einem Kühlmedium beaufschlagt werden.

Eine vergleichbare Art zu Führung des Kühlmediums kann auch für den Temperatursausgleich innerhalb der Batterie angewandt werden. Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, daß alle Zellen einer Batterie sich auf gleichem Temperaturniveau befinden. Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, daß das Medium nicht ausgetauscht wird, wie es bei der Kühlung der Fall ist, sondern, daß das Medium im geschlossenen Kreislauf innerhalb der Batterie geführt wird. Am Beispiel eines rechteckigen Batteriegehäuses verfährt man z.B. folgendermaßen (Abbildung 4): Mit Hilfe eines Lüfters 3, der in das Batteriegehäuse 2 eingebaut ist, wird das Medium unter den Zellen hinweggeführt, an der Rückseite nach oben, über die Zellen hinweg und an der Vorderseite wieder zurück zum Lüfter geführt oder umgekehrt. Damit ergibt sich ein geschlossener Kreislauf des Mediums, der für den

Temperatursausgleich innerhalb der Batterie sorgt.

Wie vorher beschrieben gilt diese Anordnung bei im Gehäuse vertikal angeordneten Zellen. Sind die Zellen horizontal angeordnet, dann erfolgt die Führung des Mediums seitlich, so daß auch hier die Enden der Zellen mit dem Medium in Berührung kommen und so eine Kühlung bzw. einen Temperatursausgleich herbeiführen können. Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel hat sich auch eine Anordnung nach den Figuren 5 und 6 bewährt. In der Mitte des aufrecht stehenden Zellenpaketes wird ein Leerrohr 4 angebracht. In diesem Leerrohr 4 oder in dessen Nähe wird ein Lüfter 3 installiert. Der Lüfter 3 - in diesem Fall z.B. ein Flügelrad - bläst das Medium durch das Leerrohr, worauf es unter dem Zellenpaket hinweg radial nach außen geführt, an den Seiten nach oben und über den Zellen hinweg zurück zum Leerrohr 4 mit dem Lüfter 3 gelangt. Der Ventilator kann auch so angeordnet sein, daß er das Medium durch das Leerrohr saugt und sich damit die Richtung der Zirkulation des Mediums umkehrt. Diese Anordnung der Mediumführung hat sich besonders gut bewährt bei Batterien, die von der Grundfläche her eher quadratisch aufgebaut sind.

Hochenergiebatterien, die bei erhöhten Temperaturen arbeiten, müssen während der Stillstand- und Ladezeiten nachgeheizt werden, um den Wärmeabfluß über das Gehäuse zu kompensieren. Wenn diese Batterien geringe Entladeraten aufweisen, d.h. Entladungen, die länger als etwa zwei Stunden dauern, um die gesamte Kapazität der Batterie zu entladen, dann benötigt man kaum oder keine Kühlung, sondern lediglich eine Zusatzheizung, um den Wärmeabfluß über das Gehäuse zu kompensieren. In diesem Fall kann die Heizung in den aufsteigenden Medienstrom angeordnet werden und das Gebläse ggf. entfallen. Die Zirkulation des Mediums erfolgt dann allein aufgrund der Konvektion.

Bei stärker rechteckförmigen Batteriegehäusen, die kein zentrales Leerrohr haben, wird die Heizung entweder an einer Stirnseite oder an einer Seitenfläche angeordnet. Daraus ergibt sich ein Zirkulieren des Mediums um das Zellenpaket herum. Bei den Batterien, die mit einem Leerrohr versehen werden, das sich in der Mitte des Zellenpaketes befindet, kann die Heizung in das Leerrohr integriert werden, wodurch das Medium im Leerrohr aufsteigt und ebenfalls um das Zellenpaket zirkuliert.

Die Anordnungen um das Medium zur Kühlung oder zum Temperatursausgleich über bzw. unter den Zellen hindurchzuführen, haben sich auch bewährt, wenn zwei Zellenpakete übereinander angeordnet sind, z.B. vertikal stehende Zellen in zwei Ebenen. Hierbei ist es ausreichend, das Medium waagrecht zwischen den zwei Paketen hindurch und über das obere Paket hinwegzuführen, um die

gesamte Batterie entsprechend zu kühlen bzw. für den entsprechenden Temperatenausgleich zu sorgen.

Es ist noch zu erwähnen, daß das angegebene System zur Kühlung bzw. zum Temperatenausgleich in Batterien auch dann geeignet ist, wenn keine rohrförmigen Stabzellen eingesetzt werden, sondern Zellen mit rechteckförmigen oder anderem Gehäusequerschnitt. Auch die Höhe der Zellen ist von untergeordnetem Einfluß. Als Medium kann am einfachsten Luft verwendet werden. Es ist aber auch möglich, flüssige Medien einzusetzen, die sich zweckmäßig in einem entsprechenden Rohrsystem befinden.

Die Zellen bzw. das Zellpaket sind dann auf einer vom Medium durchströmten Kühlplatte stehend angeordnet, zusätzlich kann eine weitere durchströmte Kühlplatte auf dem Zellpaket liegend angebracht sein. Um die Wärme auszubringen, ist außerhalb der Batterie ein Wärmetauscher vorzusehen sowie eine Pumpe, um das flüssige Medium durch dieses Rohr-/Plattensystem zu transportieren. Im Falle eines Wärmeausgleichs, der ohne Pumpe erfolgt, wird die Heizung in dem aufsteigenden Teil des Flüssigkeitssystem angebracht, d.h. an einer Stirnfläche oder an einer Seitenfläche bzw. in dem zentralen Leer-Rohr der Batterie.

Mit den Enden der Zellen sind jeweils deren obere und untere Stirnflächen bzw. Stirnflächenbereiche gemeint. Als Medium kommen sowohl gasförmige als auch flüssige Stoffe in Betracht. Gasförmige Stoffe wie z.B. Luft sind im allgemeinen bevorzugt.

Patentansprüche

1. Hochenergiebatterie für hohe Betriebstemperaturen mit einer Vielzahl von in einem Gehäuse nebeneinander angeordneten Zellen und mit einem innerhalb des Gehäuses strömenden flüssigen oder gasförmigen Mediums, zur Beeinflussung der Temperatur der einzelnen Zellen dadurch gekennzeichnet, daß das Medium derart innerhalb des Gehäuses geführt ist, daß lediglich eines oder beide Enden der Zellen mit dem Medium direkt oder indirekt in Wärmetauschkontakt gebracht werden. 40
2. Hochenergiebatterie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zellen stabförmig ausgebildet sind. 50
3. Hochenergiebatterie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Medium jeweils nur das eine Ende der Zellen beeinflusst. 55
4. Hochenergiebatterie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Medium nur

die beiden gegenüberliegenden Enden beeinflusst.

5. Hochenergiebatterie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Medium die Enden der Zellen direkt umströmt. 5
6. Hochenergiebatterie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Medium die Enden der Zellen indirekt, z.B. unter Zwischenfügung eines elektrisch isolierenden Materials wärmemäßig beeinflusst. 10
7. Hochenergiebatterie nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß innerhalb des Gehäuses wenigstens ein parallel zur Längsrichtung der Zellen angeordneter Strömungskanal vorgesehen ist, in dem Mittel zur Beeinflussung der Temperatur und/oder der Strömungsgeschwindigkeit des Mediums angeordnet sind. 20
8. Hochenergiebatterie nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse mit Durchführungen vorgesehen ist, die es gestatten, die Strömung und/oder die Temperatur zumindest zeitweise außerhalb des Gehäuses zu beeinflussen bzw. das Medium auszutauschen. 25
9. Hochenergiebatterie nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß sich das Medium innerhalb des Batteriegehäuses zumindest zeitweise in einem geschlossenen Kreislauf befindet. 30



